

Datenblatt zur Verarbeitung von Druckprodukten

1. **Druckdatei:** |PDF/X-3:2002| oder höher
2. **Farbsystem:** CMYK
3. **Farbprofil:** Auch ICC Profil genannt ist ISO Coated v2 (Fogra 39 L) bei Bilderdruckpapier und „PSO Uncoated ISO12647 (Fogra 47L) bei Offset und Recyclingpapier.
4. **Anschnitt:** Bitte legen Sie Ihre Druckdatei mit 2 mm Beschnitt an jeder zu beschneidenden Seite an. Dies ist der Bereich, der über das Seitenformat hinaus definiert wird. Damit vermeidet man weiße „Blitzer“, die durch das Schneiden entstehen können. Bitte füllen Sie den Beschnitt mit sich am Rand befindenden Elementen oder Hintergrundinformation. Die Schrift sollte einen Mindestabstand von 1,5 mm zum Rand des Seitenformates aufweisen.
5. **Schriften:** Die Schriften müssen in Kurven (Pfade) umgewandelt werden.
6. **Dokument:** Pro zu druckender Seite immer ein PDF Dokument anlegen mit der Angabe von Vorderseite und Rückseite.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter Tel. 09142 4523 oder nutzen Sie unser Kontaktformular und Rückrufservice.